

## Eaton 9PX 3000i RT2U Netpack



**Code:**  
CM9PX3000IRTN

**Vendor code:**  
9PX3000IRTN

**EAN code:**  
7431720814456

9PX Double Conversion 3000W Netpack UPS

De Eaton 9PX UPS voorziet in energie-efficiënte stroombescherming voor kleine en middelgrote datacenters, serverruimtes en infrastructuur. Met het leveren van dubbele conversie bescherming en 11% meer vermogen is de 9PX de perfecte UPS voor IT- en Facilitaire managers die zich bezighouden met het besparen van energiekosten en op zoek zijn naar de volgende generatie oplossingen voor het beschermen van de stroomtoevoer. Inclusief Rail-kit en Gigabit netwerkkaart-MS.

### Technische details

Duurzaamheidscertificaten

ENERGY STAR

### Poorten & interfaces

Aantal AC uitgangen	10 AC-uitgang(en)
Aantal USB 2.0-poorten	1
Stekker	C20 stekker
Stopcontacttypes	C13 stekker, C19 stekker
RS-232 port	1
USB-poort	Ja

### Gewicht en omvang

Gewicht	27,6 kg
Diepte	605 mm
Hoogte	86,5 mm
Breedte	440 mm

### Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
---------------------------	-----------

## Verpakking

Beheerskaart inbegrepen	Ja
Meegeleverde software	Intelligent Power Software suite
Rekbevestigingspakket	Ja

## Accu/Batterij

Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Automatische batterij test	Ja
Hot-swap batterij	Ja
Typische backup tijd op halve lading	9,5 min

## Overige specificaties

Nominale input voltage	230 V
Netspanning, in bedrijf	230 V

## Design

Kleur	Zwart
Veiligheid	IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2
Vormfactor	Rackmontage/toren
Certificering	IEC/EN 62040-1, UL 1778, CSA 22.2, IEC/EN 62040 -2, FCC Class B, CISPR22 Class B, CE /CB report (TUV) / cULus / EAC /RCM / KC / Energy Star
Rackcapaciteit	2U
LED-indicatoren	Ja
Type beeldscherm	LCD

## Buitenunit

<https://powerquality.eaton.com/9PX3000IRTN.aspx?cx=94>

## Kenmerken

Ingang operation voltage (min)	176 V
Uitgangsvermogen	3000 W
Uitgang operation voltage (max)	240 V
Efficiëntie	94 procent
Golfvorm	Zuivere sinus
Aantal input fases	1
Ingang operation voltage (max)	276 V
Frequentie	40/70 Hz
Geluidsniveau	40 dB
Uitgang operation voltage (min)	208 V
UPS-topologie	Dubbele conversie (online)
Output frequentie	50/60 Hz
Output power capacity	3 kVA
Power factor	1

**Logistieke gegevens**

Code geharmoniseerd systeem (HS)	85078000
----------------------------------	----------