

ProSafe Plus GS105E 5-port. GS105E-200PES



Code:
CMGS105E200PES

Vendor code:
GS105E-200PES

EAN code:
606449101522

ProSAFE Unmanaged Plus Switch - GS105E - 5 Gigabit Ethernet poorten

NETGEAR ProSAFE Unmanaged Plus Switch - GS105E - 5 Gigabit Ethernet poorten

De NETGEAR ProSAFE 5-Poort Gigabit Web Managed (Plus) Switch biedt fundamentele netwerkfuncties die de prestaties van zakelijke netwerken helpen optimaliseren. Bovenop de plug-N-play Gigabit Ethernet connectiviteit biedt de GS105E ook essentiële netwerkfuncties zoals VLAN, QoS, IGMP-snooping, snelheidsbeperking en verkeersmonitoring.

NETGEAR #1 Marktaandeel wereldwijd voor Web & Smart Switches volgens IHS Infonetics, Juni 2015.

NETGEAR ProSAFE 5-poort Gigabit Web Managed (Plus) Switch

Controle en Configuratie die verder gaat dan Plug-n-Play Connectiviteit

- 5 poorten leveren tot 2000 Mbps toegewijde, niet-blokkerende bandbreedte per poort.
- Gigabit snelheid met QoS, VLAN en netwerkmonitoring.
- VLAN-ondersteuning voor verkeersegmentatie.
- Quality of Service (QoS) voor verkeersprioritering.
- Automatische 'Denial-of-service' (DoS) preventie.
- Verbindingsproblemen oplossen door middel van een kabeltest.
- Luspreventie en ethernetstormcontrole.
- IGMP-snooping voor multicast-optimalisatie.
- Snelheidsbeperking voor betere bandbreedteverdeling.
- Gespiegelde poorten voor netwerkmonitoring.
- Jumbo frame ondersteuning tot pakketgrootte van 9KB.

Fysieke specificaties

- Afmetingen (h x b x d): 3.7 x 4.0 x 1.0 in
- Gewicht: 0.6 lb

Inhoud van de verpakking

- ProSAFE 5-Poort Gigabit Web Managed (Plus) Switch (GS105E)
- Muurbevestigingskit
- AC Stroomadapter
- Installatie-CD met Configuratie Hulprogramma

Poorten & interfaces

Poorten

5

Type basis-switching RJ-45 Ethernet-poorten		Gigabit Ethernet (10/100/1000)	
Gewicht en omvang			
Diepte		101 mm	
Gewicht		270 g	
Hoogte		26 mm	
Breedte		94 mm	
Eisen aan de omgeving			
Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)		0 - 90 procent	
Bedrijfstemperatuur (T-T)		0 - 50 °C	
Hoogte, in bedrijf		0 - 3000 m	
Luchtvochtigheid bij opslag		0 - 95 procent	
Temperatuur bij opslag		-20 - 70 °C	
Netwerk			
Broadcast stormbeheer		Ja	
Datastroombeheer		Ja	
Full duplex		Ja	
Port mirroring		Ja	
VLAN=ondersteuning		Ja	
10G support		Nee	
Aantal VLANs		64	
Netwerkstandaard		IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	
Koperen ethernetbekabelingstechnologie		1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T	
Data-uitwisseling			
Jumbo Frames ondersteuning		Ja	
MAC-adrestabel		8000 entries	
Switchingcapaciteit		10 Gbit/s	
Verpakking			
Snelstartgids		Ja	
Beveiliging			
IGMP snooping		Ja	
DHCP-functies		DHCP client	
Beheerfuncties			
Quality of Service (QoS)		Ja	
Switch type		Managed	
Switch-laag		L2/L3	

Design

LED-indicatoren	Ja
Certificering	CE,CSA (CSA 22.2 #950) UL (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950 FCC Part 15, VCCI, EN55022 (CISPR 22), C-Tick, EN50082-1, EN55024, CCC
Stapelbaar	Nee
Kleur	Grijs

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE)	Nee
---------------------------	-----

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990
----------------------------------	----------

Multicast-functies

Multicast-ondersteuning	Ja
Aantal gefilterde multicast-groepen	128