

CISCO EMBEDDED WIRELESS CONTROLLER C9120AXI-EWC-E



Code:
CMC9120AXIEWCE

Vendor code:
C9120AXI-EWC-E

EAN code:
889728267700

Cisco C9120AXI-EWC-E, 100,1000,2500 Mbit/s, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE..., Multi User MIMO, 802.1x RADIUS, AES, WPA, WPA2, WPA3, 25,5 W, In de muur

Cisco C9120AXI-EWC-E. Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden: 100,1000,2500 Mbit/s, Netwerkstandaard: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE..., MIMO-type: Multi User MIMO. Ondersteunde beveiligingsalgoritmen: 802.1x RADIUS, AES, WPA, WPA2, WPA3. Vermogensverbruik (max): 25,5 W. Plaatsing: In de muur, Kleur van het product: Grijs. Soort antenne: Intern, Type antennerichting: Omni-directioneel, Antenne versterkingsniveau (max): 5 dBi

Poorten & interfaces

Poorten	1
Aantal USB 2.0-poorten	1

Gewicht en omvang

Breedte	216 mm
Gewicht	1,3 kg
Hoogte	43 mm
Diepte	216 mm

Energie

Vermogensverbruik (max)	25,5 W
Power over Ethernet (PoE)	Ja

Eisen aan de omgeving

Temperatuur bij opslag	-30 - 70 °C
Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 50 °C

Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V)	10 - 90 procent
Beveiliging	
Ondersteunde beveiligingsalgoritmen	802.1x RADIUS, AES, WPA, WPA2, WPA3
Inhoud van de verpakking	
Aantal producten inbegrepen	1 stuk(s)
Antenne	
Antenne	5 dBi
Soort antenne	Intern
Type antennerichting	Omni-directioneel
Design	
Plaatsing	In de muur
Kleur	Grijs
Prestatie	
Flash memory	1024 MB
Intern geheugen	2048 MB
Kenmerken	
2,4 GHz	Ja
5 GHz	Ja
Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden	100,1000,2500 Mbit/s
Netwerkstandaard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3bz
MIMO-type	Multi User MIMO
MIMO	Ja
Cyclic Shift Diversity (CSD)	Ja
Maximal-Ratio Combining (MRC)	Ja
Logistieke gegevens	
Code geharmoniseerd systeem (HS)	85176990