

Eaton 3S 700 FR



Code:
CM3S700F

Vendor code:
3S700F

EAN code:
743172101822

Eaton 3S700F, Stand-by (Offline), 0,7 kVA, 420 W, 161 V, 284 V, 50/60 Hz

Eaton 3S700F. UPS-topologie: Stand-by (Offline), Output power capacity: 0,7 kVA, Uitgangsvermogen: 420 W. Aantal AC uitgangen: 8 AC-uitgang(en). Batterijtechnologie: Sealed Lead Acid (VRLA). Kleur van het product: Zwart, Wit, Snoerlengte: 1,5 m, Veiligheid: IEC 62040-1; IEC 62040-2 C2; IEC 62040-3; IEC 62040-4; IEC 61643-11. Breedte: 335 mm, Diepte: 170 mm, Hoogte: 86 mm

Poorten & interfaces

USB-poort	Ja
Aantal AC uitgangen	8 AC-uitgang(en)
Aantal USB 2.0-poorten	2

Gewicht en omvang

Diepte	170 mm
Breedte	335 mm
Gewicht	4 kg
Hoogte	86 mm

Eisen aan de omgeving

Bedrijfstemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Hoogte, in bedrijf	0 - 3000 m

Accu/Batterij

Automatische batterij test	Ja
Koude start	Ja
Hot-swap batterij	Nee
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)

Overige specificaties

Nominale input voltage230 V

Design

KleurZwart, Wit
LED-indicatorenJa
VeiligheidIEC 62040-1; IEC 62040-2 C2; IEC 62040-3; IEC 62040-4; IEC 61643-11
CertificeringCE/EAC/Ukr/Cm/CB report
Snoerlengte1,5 m

Buitenunit

Kenmerken

SpanningsbeveiligingJa
Stroomspanning beschermingOverontlading
Stroom (max.)10 A
Ingang operation voltage (min)161 V
Output frequentie50 Hz
Uitgangsvermogen420 W
Uitgang operation voltage (max)240 V
Frequentie50/60 Hz
Uitgang operation voltage (min)220 V
UPS-topologieStand-by (Offline)
Ingang operation voltage (max)284 V
Output power capacity0,7 kVA

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS)85078000