

ACT 2.5" SATA USB 3.2 HDD SSD behuizing, aluminium, USB 3.2, Gen1



Code:
ITATAC1200

Vendor code:
AC1200

EAN code:
8716065489590

2.5", SATA, 5 Gbps, USB 3.2 Gen 1, Aluminum, Zwart

De ACT AC1200 draagbare 2,5 inch SATA HDD/SSD behuizing maakt het mogelijk om een extra 2,5 inch SATA HDD of SSD aan te sluiten op de USB 3.2 Gen1 poort van je laptop of pc. De stevige aluminium behuizing biedt een koele en veilige bescherming voor alle bestanden. Neem foto's, muziek, films en andere bestanden overal mee naartoe dankzij de compacte afmetingen van de case. De USB 3.2 Gen1 aansluiting zorgt voor een maximale doorvoersnelheid tot 5Gbps. Bouw eenvoudig zelf een SATA HDD of SSD in en ga er direct mee aan de slag.

SuperSpeed USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) ondersteuning

De AC1200 harde schijf behuizing ondersteunt SuperSpeed USB 3.2 Gen1 (USB 3.0). Hierdoor kan er een doorvoersnelheid van maximaal 5Gbps. Een USB 3.2 Gen1 kabel wordt meegeleverd.

Compacte maar stevige behuizing voor gebruik thuis, op kantoor en onderweg

Dankzij de stevige aluminium behuizing blijft de ingebouwde harde schijf koel en veilig. In de AC1200 behuizing past één HDD/SSD van bijna elk merk met een maximale hoogte van 9,5mm.

Te gebruiken met USB 3.1, USB 3.0 en USB 2.0

Heeft de computer geen USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) poort op de computer? Geen probleem. Sluit eenvoudig de behuizing aan op een USB 3.1, USB 3.0 of USB 2.0 poort.

Poorten & interfaces

Geslacht USB-connector	Mannelijk
Aantal USB-aansluitingen	1
USB-connector type	USB Type-A
USB-versie	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-aansluiting	Ja

Gewicht en omvang

Gewicht verpakking	195 g
Breedte verpakking	183 mm
Hoogte verpakking	133 mm
Diepte verpakking	50 mm

Opslagmedia	
Ondersteunde opslagstationinterfaces	eSATA, mSATA
Opslag schijfgrootte	2.5"
Aantal storage drives ondersteund	1
Inhoud van de verpakking	
Type verpakking	Doos
Design	
Materiaal	Aluminium
Type product	HDD-/SSD-behuizing
Kleur	Zwart
Buitenunit	
https://www.act-connectivity.com/nl-nl/2-5-inch-sata-usb-hdd-ssd-aluminium-behuizing-ac1200	
Prestatie	
Overdrachtssnelheid	5 Gbit/s
UASP-ondersteuning	Ja
Logistieke gegevens	
Code geharmoniseerd systeem (HS)	84733080