

Eaton Ellipse PRO UPS 1 Fase Line-Interactive Tower 1600VA/1000W DIN outlet



Code:
CMELP1600DIN

Vendor code:
ELP1600DIN

EAN code:
743172438188

Ellipse PRO 1600 DIN

De Eaton Ellipse PRO 650-1600VA is een line interactive UPS, speciaal ontwikkeld voor de bescherming van workstations waarop bedrijfskritische toepassingen draaien. De Ellipse PRO is voorzien van een LCD-display voor real-time status en metingen. De UPS is tevens voorzien van uitgangen met EcoControl die energiebesparing mogelijk maken, tot wel 20%. Bovendien beschikt de Ellipse PRO over een geavanceerd overspanningsbeveiliging systeem (Advanced Surge Reduction), dat volledig in overeenstemming is met de eisen van de IEC 616431-1 norm.

Poorten & interfaces

Poorten	1
Aantal USB 2.0-poorten	1
Modem (RJ-11) poort	1
Stekker	C14 stekker
Stopcontacttypes	Type F
Aantal AC uitgangen	8 AC-uitgang(en)

Gewicht en omvang

Breedte	82 mm
Gewicht	11,3 kg
Diepte	390 mm
Hoogte	275 mm

Accu/Batterij

Hot-swap batterij	Nee
Koude start	Ja
Batterijtechnologie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Typische backup tijd op halve lading	9 min
Automatische batterij test	Ja

Overige specificaties

Nominale input voltage	230 V
------------------------	-------

Design

LED-indicatoren	Ja
Kleur	Zwart
Rackcapaciteit	2U
Veiligheid	IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040 -2, CB, CE
Vormfactor	Tower
Type beeldscherm	LCD

Buitenunit

<https://powerquality.eaton.com/Products-services/Backup-Power-UPS/Ellipse-PRO.aspx?cx=80>

Kenmerken

Spanningsbeveiliging	Ja
Frequentie	50/60 Hz
Ingang operation voltage (max)	285 V
Ingang operation voltage (min)	150 V
Output frequentie	50 Hz
Uitgangsvermogen	1000 W
Uitgang operation voltage (max)	240 V
Golf protectie functies	Faxen, Modem, Netwerk, Telefoon
Uitgang operation voltage (min)	220 V
UPS-topologie	Line-interactive
Output power capacity	1,6 kVA
Emergency Power Off (EPO)	Ja

Logistieke gegevens

Code geharmoniseerd systeem (HS)	85078000
----------------------------------	----------